



УДАЛИТЕЛЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ NEOMID

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основах с поверхности металла и дерева. Обладает глубоко проникающей способностью. Благодаря тиксотропности легко наноситься на вертикальные поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Удалитель нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм.

По истечению 10- 25 минут отслоившуюся краску снять шпателем. После снятия поверхность обезжирить ацетоном. Для старых покрытий рекомендуется повторное нанесение.

РАСХОД: 150-200 г/кв.м на один слой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: После использования вымыть теплой водой с мылом.

СОСТАВ: Метиленхлорид, изопропиловый спирт, функциональные добавки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Осторожно при открытии! Возможно скопление паров. После снятия крышки накрыть тряпкой или салфеткой и только после этого вскрыть защитную мембрану.

При работе необходимо проветривать помещение, избегать попадания на незащищенные участки тела и в глаза. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Использовать резиновые перчатки и очки. Удалитель агрессивен к пластмассовым деталям - разъедает их под слоем краски.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре вдали от огня и отопительных приборов при температуре от -15°C до + 40°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. После использования тару отвезти в пункт приема отходов.

Гарантийный срок хранения в невскрытой таре производителя –12 месяца со дня изготовления. Срок хранения после вскрытия и в частично заполненной таре короче. Беречь от огня!