

# NEOMID SUPERCONTACT

## Инструкция по применению

Серия: NEOMID CONTACT

Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

[Мастика клеящая Neomid SuperContact. Термовлагостойкая. Универсальная.](#)

### НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID Supercontact - мастика клеящая универсальная термостойкая предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад температур в диапазоне от -50<sup>0</sup>С до 1300<sup>0</sup>С.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА NEOMID SUPERCONTACT:

- препятствует развитию микробов, грибковых образований и плесени, благодаря входящим в состав антисептическим добавкам
- абсолютно безопасна для здоровья человека, благодаря отсутствию в составе органических смол, цементов, синтетических соединений, консервантов и т.п.
- обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам
- производится из природных минералов
- является экологически чистым продуктом
- не имеет запаха

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Мастика клеящая универсальная термостойкая NEOMID SUPERCONTACT применяется для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой).

### Основные рекомендации по применению NEOMID Supercontact:

- При склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой рекомендуется использовать для швов влагоустойчивые герметики или затирки.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, отслоений старой краски и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем [«NEOMID 500»](#), дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- При наличии на минеральной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка препаратом [«NEOMID 600»](#), при наличии высолов – препаратом «NEOMID 550».

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мастика NEOMID Supercontact готова к применению.
- Перед применением тщательно перемешать.
- Склеиваемые поверхности высушить.
- Равномерно нанести гребенчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем 0,5-1,0 мм.
- Увеличивать наносимый слой более 2 мм. не рекомендуется.
- Время первоначального затвердевания клеевого шва из мастики: 1-3 часа.

- Полное затвердевание наступает от 72 до 120 часов, в зависимости от толщины шва и качества склеиваемых поверхностей.
- Расход средства на 1 слой: 0,5-1 кг/ м<sup>2</sup>

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

- При работе используйте резиновые перчатки.
- Остерегайтесь попадания в глаза. При попадании тщательно промойте водой.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Беречь от детей!

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

- Хранить при температуре от – 50<sup>0</sup>С до + 30<sup>0</sup>С.
- Выдерживает 5 циклов замораживания- размораживания, восстанавливает свои свойства после размораживания.
- Мастика морозоустойчива, не горюча, не токсична.

#### **СРОК ГОДНОСТИ:**

Продукт годен в течении 12 месяцев.

**СОСТАВ:** Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.

Купить [NEOMID SuperContact](#) можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - <https://biotorg.com/>

Телефон для консультации: [+7 \(818-2\) 46-02-35](tel:+7(818-2)46-02-35)