



ФАСАДНАЯ КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ПЛИТ OSB 3 В 1

Совмещает в себе фасадную краску, грунтовочное покрытие и биозащиту – предназначена для финишной декоративной окраски ориентированно-стружечных плит, а также для защиты от атмосферного воздействия, перепадов температур, влаги, УФ-излучения и биологического воздействия: грибка, плесени и гниения.

Состав не требует предварительного грунтования поверхности и наносится прямо на поверхность плит OSB и SIP панелей. Краска-грунт обладает отличной адгезией, хорошей укрывистостью и предотвращает просвечивание фактуры плиты. Благодаря биозащитным компонентам и устойчивости к влаге состав замедляет процессы старения OSB. Создает полуматовое эластичное паропроницаемое покрытие на поверхности плиты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для обработки OSB-плит, SIP панелей а также пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Наносить Краску-грунт необходимо на сухую и прочную поверхность.

НАНЕСЕНИЕ: Перед применением Краску-грунт необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, не более 5%. Наносить при температуре окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и самого состава не менее +10°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание! Краска-грунт наносится кистью или валиком. Промежуток времени между окончанием высыхания состава и началом декоративных работ должен быть минимальным, чтобы избежать оседания на обработанной поверхности строительной пыли.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: На отлип - 1 час, полное высыхание - 24 часа.

РАСХОД: На один слой 150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. Количество слоев: 1-2 слоя

ЦВЕТ: Белый, колеруется машинным или ручным способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не токсична. Пожаровзрывобезопасна! Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. При попадании состава на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается кратковременное замораживание до -40°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 месяцев.

СОСТАВ: Водная дисперсия специального акрилового полимера, пигменты, минеральные наполнители различных фракций, функциональные и антисептические добавки.